

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevné rozlišení odpovídá základnímu ceníku. Základní ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich www.

### PERUN 200 MIG SYN PFC

kukla Barracuda  
kód 5.0291

### MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

- jsou malé, snadno přenosné
- vysoká kvalita MIG/MAG, MMA, Lift ARC TIG
- MIG/MAG ve dvoutaktu nebo čtyřtaktu dráty G3Si1 nebo nerez průměry 0,6-1,0 mm, hliník. dráty 1,0 mm nebo trubičkovými dráty (pozor na změnu polarity)
- svažuje obalenou elektrodou do průměru 4 mm
- TIG s dotykovým zapálením
- díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný



Podívejte se na instruktážní video Perun 200 MIG SYN PFC



VŠECHNY INVERTORY JSOU VYBAVENY: plynová hadička, zemnicí kabel, samostmívací kukla Barracuda

**23 729 Kč (912,65 €)**

~~29 875 Kč (-1 165 €)~~

Při koupi příslušenství za zvýhodněné ceny ušetříte až 6 561 Kč (252,35 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji.

#### Technická data

Metoda	PERUN 200 MIG SYN	PFC
Síťové napětí	MIG/MAG MMA	TIG
Rozsah svař. proudu	20 - 200 A	10 - 200 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	130 A	140 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	150 A	160 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	30%=200 A	25%=200 A
Hmotnost	18,4 kg	35%=200 A

	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ</b> kód S777c.c	4 966 Kč	<b>zdarma</b>
	Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m nebo 5m PARKER kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB25-3 nebo SGB25-4	3 740 Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Hořák STH 150 3m nebo 4m PARKER kód STH15-3 nebo STH15-4	2 855 Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>

	Vozík pro PERUN 200 MIG (rudí) kód 5.0513-2	6 692 Kč	<b>(257,40 €)</b>
	Kabel 3m 35-50 s držákem elektrod 200A 25mm <sup>2</sup> kód VM0304	446 Kč	<b>(17,15 €)</b>
	Drát 0.8 Coreshield 15A D200/0,9 kg samo-ochranný cívka kód 4488-1	447 Kč	<b>(17,19 €)</b>

### PERUN 220 E

kód 5.0317

Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný.



4,8kg

Prospekt ke stažení



### SWAŘOVACÍ INVERTOR MMA (OBALENÁ ELEKTRODA)

- kompaktní a lehký
- díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný
- HOT START pro perfektní zapalování
- ARC-FORCE zabezpečující stabilní oblouk
- ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci
- jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
- 10 jobů
- svařečky jsou vybaveny ekologickou funkcí VDP – ventilátor dle potřeby, tato funkce zabezpečí, že po cca 4 minutách nečinnosti elektronika vypne ventilátor a zapne jej automaticky, jakmile se opět začne svařovat, tím dochází k menšímu opotřebení, menší hlučnosti a úspoře energie
- součástí funkční výbavy je také vypínatelná funkce VRD pro ochranu svařeče před nepříjemnými účinky napětí naprázdno.

**7 900 Kč (303,80 €)**

Technická data	PERUN 220 E
Metoda	MMA
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	10 - 220 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	105 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	10%=220 A
Hmotnost	4,8 kg



Můžete si dokoupit profesionální kabely kabely 2x 3m 35-50 200A kód VM0253 1 260 Kč **779 Kč (30,73 €)**



Kukla Barracuda S777C černá kód S777c.c 1 758 Kč **1 200 Kč (46,15 €)**



Kukla ALFA IN S7S oranž kód S7Sorange 2 070 Kč **1 400 Kč (53,85 €)**



Popruh Homer, Pegas, PERUN kód 7.511.249 **60 Kč (2,31 €)**

Můžete si dokoupit za zvýhodněnou cenu jednu z výše uvedených kukel a kabely v množství odpovídající zakoupených invertorů PERUN E. Při koupi tohoto příslušenství za zvýhodněné ceny ušetříte až 481 Kč (18,50 EUR).

## ODBOČKOVÉ STROJE PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG

Jsou určeny zejména do karosářských a průmyslových provozů, kde jsou při dlouhodobém nasazení kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, produktivitu a snadnou obsluhu.

12 stupňů regulace  
EURO konektor hořáku  
přehřev plynu

**28 919 Kč (1112,30 €)**

29 909 Kč (1 150 €)



Hořák PARKER SGB 240

3m nebo 4m

SGB24-3 nebo SGB24-4

**1 000 Kč  
(38,46 €)**

3-447 Kč

	<b>Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok černá</b> kód S7SUN9BBlack 4-990-Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b>
	<b>Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž</b> kód S7Sorange 2-070-Kč	<b>1 400 Kč (53,85 €)</b>
	<b>Kukla samostmívací Barracuda S777C černá</b> kód S777C... 1-758-Kč	<b>1 200 Kč (46,15 €)</b>
	<b>Ventil red. FIXICONTROL Argon 2 manometry GCE</b> kód 6008	<b>1 830 Kč (70,38 €)</b>
	<b>Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry</b> kód 6126 1-245Kč	<b>1 058 Kč (49,80 €)</b>
	<b>Držák hořáku MIG ALFA IN</b> Jednoduše se namontuje na rukojeť stroje kód 5174	<b>250 Kč (9,62 €)</b>

Standardní cena stroje mimo akcí je 29 909 Kč. Můžete si dokoupit za zvýhodněnou cenu jednu z výše uvedených kulek v množství odpovídající zakoupených strojů. Při koupi tohoto příslušenství za zvýhodněné ceny ušetříte až 3 824 Kč (147,07 EUR).

Technická data	ALF 320 aXe
Metoda	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400 V
Rozsah svař. proudu	40 - 340 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	200 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	230 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	25%=340 A
Hmotnost	99 kg

### STROJ JE VYBAVEN:

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



## ALF 320 SYNERGY-4 COMPACT AXE

kód E.001.Y-4



Prospekt  
ke stažení:



- Stroj je vybaven čtyřklávkovým posuvem

## PERUN 200 T HF +hořák ARC T2+DEOX FIT

kód 5.0315



Při koupi invertoru ušetříte za utěrky DEOX FIT a kuklu za zvýhodněnou cenu 2 140 Kč (82,30 EUR).

### STROJ JE VYBAVEN:

- plynová hadička
- zemnicí kabel



Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný

### Ceny uvedeny bez DPH

Nabídka platí do vyprodání zásob

## SVAŘOVACÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda)

- ventilátor podle potřeby (pokud není stroj nutno chladit, ten automaticky vypne běh ventilátoru)
- kompaktní, lehký, přenosný
- SPOT (bodování), BILEVEL, ovládání UP-DOWN z hořáku
- nastavitelný předfuk a dofuk ochranného plynu, náběh a doběh proudu, koncový proud
- HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt
- MMA: nastavitelný HOT START i ARC FORCE, ANTISTICK
- v obou metodách možno uložit až 10 jobů

Prospekt  
ke stažení:



**16 600 Kč ( 638,50 € )**

18 740 Kč (720,80 €)

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc ST</b> kód T24ST	<b>zdarma</b>
	<b>Doplatek za tlačítko UD</b>	1 000 Kč (38,46 €)
	<b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>	1 000 Kč (38,46 €)
	<b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>	1 000 Kč (38,46 €)
	<b>Doplatek za FLEXI krk</b>	400 Kč (15,38 €)
	<b>DEOX &amp; FIT</b> kód WPDEKXFT001 Umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovládnout. Jeho použití je jednodušší. 959-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok</b> kód S7SUN9BBlack 4-990-Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b>

Technická data	PERUN 200 T HF	
Metoda	MMA	TIG
Síťové napětí	1 x 230 V	
Rozsah svař. proudu	5 - 200 A	5- 200 A
Jištění	16 @	
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 A	100 A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	105 A	130 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	15%=200 A	25%=200 A
Hmotnost	7 kg	

Video na YouTube, které Vám představí přednosti hořáků ARC:



Katalog hořáků ARC



© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.



Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

## INVENTORY PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).  
Dofuk ochranného plynu, dobřeh proudů (Slope Down), startovací proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt a UP-DOWN ovládání z hořáku. Pro MMA: HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

	<b>Hořák T3W 4m 35-50 arc ST</b> kód T3W4ST nebo si můžete zvolit:	<b>zdarma</b>
	<b>Hořák PARKER SGT 18SC 4m ST</b> kód 18SCSL4ST	<b>můžete si zvolit jeden z uvedených hořáků</b>
	<b>Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok černá</b> kód S7SUN98Black 4-990-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Ventil red. FIXICONTROL Argon</b> kód 6008 1-830-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kapalina chladící ACL-10 5 litrů</b> kód 4600 826-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>DEOX &amp; FIT</b> kód WPEDEXTT001 Je produkt, který umožňuje deoxidaci a reparační nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovládnout. Jeho použití je jednoduché. 950-Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Vozík (rudl)</b> kód 5.0513 5-980-Kč	<b>zdarma</b>

# 86 421 Kč (3 323,88 €)

95 017 Kč (3 654,50 €)

Technická data	Pegas 320 AC/DC			
Metoda	MMA - AC	MMA - DC	TIG - AC	TIG - DC
Síťové napětí	3 x 400 V			
Rozsah svař. proudu	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	250 A		250 A	
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	320 A		320 A	
Hmotnost setu	69 kg			

Doplatek za 8m délku hořáku **1 000 Kč (38,46 €)**

Doplatek za tlačítko UD Down **1 000 Kč (38,46 €)**

Ušetříte 8 596 Kč (330,62 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji.

## PEGAS 320 AC/DC VČETNĚ CHLADÍČÍ JEDNOTKY, HOŘÁKU A VOZÍKU (RUDLU)

kod 5.0526-SET

**INVERTOR JE VYBAVEN:**  
plynová hadička  
zemnicí kabel



Díky rudlu je stroj snadno přemístitelný. Dodáváme jako zkompletovaný set.

## AXE 400 IN COMPACT-44 H2O + modul 99 jobů

kód E.069-44H



**STROJ JE VYBAVEN:**

- redukce
- plynová hadička
- zemnicí kabel



## SWAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU A TĚŽKÝCH PODMÍNEK

**axe**

# 62 245 Kč (2 394,04 €)

84 454 Kč (3 248,23 €)



Video  
Stručný návod jak nastavit parametry a synergické programy u axe 400, 500 IN

	<b>aXe.IN.9</b> Modul 99 JOBů pro aXe IN kód aXe.IN.9 5-000-Kč	<b>zdarma</b>
	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 3m nebo 4m kód SGB500-3, SGB500-4 6-987-Kč	<b>1 500 Kč (57,69 €)</b>
	Hořák PARKER kap. chlazený DMB 501W 3m nebo 4m kód DMB500-3 nebo DMB500-4 9-416-Kč	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	<b>2 500 Kč (96,15 €)</b>
	Kabel s držákem elektrod 3m kód VM0185 1-628-Kč	<b>1 000 Kč (38,46 €)</b>
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok černá kód S7SUN98Black 4-990-Kč	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b>
	Ventil red. FIXICONTROL Argon 2 manometry GCE kód 6008	<b>1 830 Kč (70,38 €)</b>
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kód 5478 6-900-Kč	<b>6 540 Kč (251,54 €)</b>

Technická data	aXe 400 IN	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400 V	
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	400 A	400 A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	100%=400 A	100%=400 A
Hmotnost	99 kg	

Standardní cena stroje mimo akcí je 75 360 Kč. Můžete si dokoupit za zvýhodněnou cenu jeden z níže uvedených hořáků a ostatního příslušenství v množství odpovídající zakoupených strojů. Při koupi tohoto příslušenství za zvýhodněné ceny ušetříte až 9 094 Kč (349,77 EUR).

**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.



# PERUN 200 AC/DC + hořák ARC T2 + DEOX & FIT

kód 5.0294



Díky popruhu na zadním panelu snadno upevníte kabely a hořák k invertoru tak, aby byl pohodlně přenosný

**INVERTOR JE VYBAVEN:**  
plynová hadička  
zemnicí kabel



**DOPORUČUJEME**  
FIALOVÉ ELEKTRODY



Jsou použitelné v celém výkonovém rozsahu pro svařování oceli, slitin hliníku, titanu, niklu, mědi a hořčíku stejnosměrným (DC) i střídavým (AC) proudem, mají vynikající zapalovací vlastnosti, vyšší proudovou zatížitelnost a životnost

Prospekt ke stažení:



# SVAŘOVACÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG A MMA

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).  
Dofuk ochranného plynu, doběh proudů (Slope Down), startovací proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládnutí 2 a 4 takt a UP-DOWN ovládnutí z hořáku. Pro MMA: nastavitelný HOT START a ARC FORCE, ANTISTICK.

Technická data	PERUN 200 AC/DC	
Metoda	MMA - AC	TIG - AC
Síťové napětí	1 x 230 V	
Rozsah svař. proudu	10 - 170 A	10 - 200 A
Jištění	16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	80 (110) A	120 (120) A
Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	100 (140) A	140 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	20%=170 (40%=170) A	30%=200 (35%=200) A
Hmotnost	9,5 kg	

**24 221 Kč  
(931,60 €)**  
26 361 Kč (1 013,88 €)



Vídeo na YouTube, které Vám představí přednosti hořáků ARC:

Součástí hořáku  
ARC T2, T3W, T4W  
Sada vybavení 2:4 s očkou  
kod SGL4  
(zabezpečuje perfektní distribuci  
ochranného plynu) 4771,89 Kč



Ušetříte až 2 140 Kč (82,31 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

	<b>Hořák T2 4m 35-50 arc ST</b> kód T24ST	<b>zdarma</b>
	<b>Doplatek za tlačítko UD</b>	1 000 Kč (38,46 €)
	<b>Doplatek za tlačítko s potenc.</b>	1 000 Kč (38,46 €)
	<b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>	1 000 Kč (38,46 €)
	<b>Doplatek za FLEXI krk</b>	400 Kč (15,38 €)
	<b>DEOX &amp; FIT</b> kód WIREDEKXFIT001 Umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovládnout. Použití je jednoduché. 950 Kč	<b>zdarma</b>
	<b>Kukla samostmívací S9B</b> kód S7SUN9BBlack	<b>3 800 Kč (146,15 €)</b>
	<b>Rychlý modrý žralok</b> 4-990 Kč	

Hořák ARC T2  
Rozsah: 190A DC,  
135A AC, DZ=35%

**arc**  
TORCHOLOGY  
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS



Katalog  
hořáků  
ARC

# PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm

IGBT PFC inverter, možnost připojit ke zdroji 110-230V  
vysoká rychlost řezání

Technická data	PERUN 40 plasma PFC
Metoda	plasma
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A
Řezací proud (DC=100%) I <sub>2</sub>	28 A
Řezací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>	33 A
Řezací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>	50%=40 A
Hmotnost	8,0 kg



**Filtr vzduchový AT 1000**  
kód 5302 1-975,50-  
Kč **1 796 Kč  
(69,08 €)**

**Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA**  
kód 5304 177 Kč  
**153 Kč  
(5,88 €)**

Vzduchový filtr AT 1000 je perfektní řešení problémů vznikajících vlivem znečištěného tlakového vzduchu při plazmovém řezání. Filtr odstraňuje aerosolový olej a vlhkost z tlakového vzduchu a zachycuje nečistoty větší než 0,25 µm

Prospekt ke stažení:



**19 990 Kč  
(768,85 €)**

22 464 Kč (864,00 €)

Ušetříte 2 474 Kč (95,16 EUR)  
Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji



**Sada START k hořáku SCP 60**  
kód 5752 830 Kč

5752 Sada START k hořáku SCP 60 obsahuje tyto spotřební díly:

SC25094	Elektroda	3
SC2520-06	Dýza 0,65 standard	3
SC2520-08	Dýza 0,8 standard	3
SC2522-09	Dýza 0,9 standard	3
SC2524-10	Dýza 1,0 standard	3
SC2504E	Elektroda dlouhá	3
SC2522-08E	Dýza 0,8 dlouhá orsírka	3
SC2524E	Vedení SCP 60	3

**630 Kč (24,23 €)**

# PERUN 40 PLASMA PFC

kod 5.0308



**Hořák Plasma SCP 60 6m**  
kód SCP60-6 5-873 Kč **zdarma**

**Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž**  
kód S7Sorang 2-070 Kč **zdarma**



Váš prodejce:



**KATALOG**  
KOMPLETNÍ SORTIMENT  
stáhněte si jeho elektronickou  
verzi na [www.alfain.eu/stahnout](http://www.alfain.eu/stahnout)

Stáhněte si z [www.alfain.eu/stahnout](http://www.alfain.eu/stahnout)  
**KATALOG HOŘÁKŮ**  
**PARKER**

Hořáky MIG/MAG, TIG,  
plazmové a jejich náhradní a spotřební díly.  
Na našem eshopu naleznete přehledně spotřební  
a náhradní díly hořáků v souvisejícím zboží.



**ALFA IN a.s., č.p. 74**  
**675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ**  
[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu), [obchod@alfain.eu](mailto:obchod@alfain.eu)  
tel.: +420 568 840 009



**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhraujeme si právo změn.

